

縦型圧縮梱包機

X-シリーズ
X16

合理的な圧縮処理

廃棄物は発生元で分別処理するのが効果的です。そのためクロスシリンダー方式を採用し、場所をとらないコンパクトな本体と強力で安定した圧縮力を両立しました。経費の節減とスペースの有効利用を、効果的に実現します。

簡単で安全な操作、簡便なメンテナンス、設置場所の環境整備を、考えられる限り取り入れたCE準拠の高性能圧縮梱包機です。

BRAMIDAN®

www.bramidan.com



機械仕様

圧縮力	16t
制御電圧	3 × 200V 25A 4kW
サイクル時間	22秒
機械サイズ	1,745 × 1,260 × 1,995mm
投入口サイズ	1,090 × 520mm
投入口高さ	955mm
プレス室高さ	1,380mm
ストローク	950mm
機械重量	1,390kg
ボールサイズ	1,200 × 800 × 800mm
ボール重量	段ボール 170~200kg
	プラスチック 180~220kg
騒音レベル	59-60dB

※機械の仕様は予告なく変更することがございます。



1. ボタン操作で梱包物排出
2. 簡単なボールの取り扱い
3. クロスシリンダーの採用
4. 両手操作の安全設計

■ ヨーロッパの厳しい安全基準をクリア (CE 準拠)

■ 静音設計 (59dB)

■ シンプルなボタン操作で簡易操作

■ 油圧回路の変更で処理スピードの大幅アップ

SunMore

サンモア株式会社

〒651-1431 兵庫県西宮市山崎町阪神流通センター1-74

TEL: (078) 903-0825

FAX: (078) 903-2593

URL <http://www.sunmore.net/>

E-mail kankyo@sunmore.net